

# LINTERNAS PARA CABEZA.

**USO INDUSTRIAL**

**RECARGABLE**

**TECNOLOGÍA LITIO-ION**

**HAZ DE LUZ DISPERSO**

**INCLINACIÓN AJUSTABLE**

**1** AÑO DE GARANTÍA



LCR25

**4 NIVELES DE LUZ**

- LUZ CENTRAL
- LUZ REFLECTOR
- LUZ DE EMERGENCIA
- INTERMITENTE

**MEDIDAS DE**  
91 x 99 x 95 mm.

**4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN**

- 25% LUZ
- 50% LUZ
- 75% LUZ
- 100% LUZ
- INTERMITENTE
- S.O.S

**MEDIDAS DE**  
43.5 x 104 x 86 mm.

**4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN**

- 25% LUZ
- 50% LUZ
- 75% LUZ
- 100% LUZ
- INTERMITENTE
- S.O.S

**MEDIDAS DE**  
43.5 x 104 x 86 mm.



LCR70

**CUERPO**  
de aluminio.



LCR100

**CUERPO**  
de aluminio.

Cumplen con la norma NOM-003-SCFI-2014.

**CARACTERÍSTICAS**

- **ENTRADA USB** para carga.
- **INCLUYEN** cargador.

CÓDIGO	NO. LEDS	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	INCLINACIÓN	PESO
<b>LCR25</b>	1 LED CREE + 1 LED COB	250 lm	3 W	6,500 K	100 m	90°	211 g
<b>LCR70</b>	1 LED CREE	700 lm	5 W	6,500 K	200 m	180°	225 g
<b>LCR100</b>	1 LED CREE	1000 lm	10 W	6,500 K	250 m	180°	225 g

CÓDIGO	DURACIÓN DE LA BATERIA	DURACIÓN DE CARGA	NIVELES DE ILUMINACIÓN	GRADO IP	
LCR25	2.5 h (máx. potencia)	4 h	4	N/A	1
LCR70	1.5 h (máx. potencia)	4 h	6	IPX4	1
LCR100	1 h (máx. potencia)	2 h	6	IPX4	1

**BLISTER**