

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA SUELA INYECTADA



EMPAQUE
MIN: 1

NOM-113-STPS- NYCE

CALZADO
D4
DE PROTECCIÓN
INDUSTRIAL



DIELECTRICO



INYECCIÓN
DIRECTA AL CORTE



CORTE
100% PIEL



SUELA
DOBLE
DENSIDAD



CASCO DE
POLIAMIDA
200 JOULES



RESISTENTE
A ACEITES
Y GASOLINAS



PLANTILLA
CONFORTABLE
Y LAVABLE

- Estilo: D4
- Piel: 100% natural corte vacuno
 - Ultra resistente
 - Acabado: Liso
- Color: Negro y rojo
- Suela: PU en entresuela+ Acrilo Nitrilo en piso
- Casco: Poliamida (resiste 200 Joules)
- DIELECTRICO (resiste 14,000 volts)

Clave	BS3001	BS3002	BS3003	BS3004	BS3005	BS3006
Talla	25	26	27	28	29	30

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ESTILO

ELEMENTO	MATERIAL
Corte	100% piel Nappa corte vacuno lisa color negro mate, resistente a desgarre, elongación y flexión.
Bullón	Material sintético relleno de espuma de PU resistente a la fricción y desgarre
Lengüeta	Material sintético relleno de espuma resistente a la fricción y desgarre
Forros	Textil tricapa antimicótico, bondeado con espuma de PU de 3mm y soporte de gaza resistente a la fricción, absorción y desabsorción de agua
Aplicaciones	Ganchos fabricados en plástico
Ojillos	Perforaciones
Agujetas	Alma de algodón con tejido de poliéster resistente de 114cm color negro-rojo
Hilos	Poliéster
Horma	EEE (Anatómica y ergonómica)
Construcción	Estrobel + Inyección directa al corte
Plantilla	Preformada antónmicamente de espuma de PU recubierta de malla textil con tratamiento antimicótico
Planta	Textil
Puntera	Policarbonato. Resistente al impacto (200 + 2 J) y compresión (11.135 + 0.2 kN)
Suela	<ul style="list-style-type: none"> •Entresuela de poliuretano color negro. Amortigua el impacto al caminar •Suela de hule acrílo-nitrilo color rojo antiderrapante •Líneas de tracción que ayudan al frenado en terrenos resbalosos •Ventosa para mayor agarre en superficies lisas •Canales de evacuación que facilitan la salida de lodo y fluidos •Resistente a aceites y gasolinas

DESCRIPCIÓN DE ESTILO

Tipo de producto	TIPO II Calzado con Puntera de Protección TIPO III Calzado Dielectrico
Certificación	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Presentación del producto	Borceguí altura 13 cm y 18cm en laterales
Piel	100% piel Nappa corte vacuno
Material de la suela	PU en entresuela + Acrilo Nitrilo en piso
Corrida	25, 26, 27, 28, 29 y 30
Ajuste	Horma EEE
Construcción	Estrobel - Inyectado
Origen	México

USOS PRINCIPALES

- Resistencia al aceite y gasolinas
- Ideal para áreas secas y húmedas
- Suela flexible y antiderrapante
- Suela ligera para largas jornadas
- Excelente absorción de impacto en la suela
- No se recomienda para temperaturas muy bajas
- Se recomienda para pisos cerámicos o cementos pulidos

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: H1M020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.