

CERO CLAVOS ADHESIVO DE MONTAJE



- Adhesivo multiusos, base agua, inodoro, flexible y pintable, sin solventes, amigable para el medio ambiente, no se agrieta después de aplicarlo y es fácil de limpiar con agua
- Úselo para eliminar la necesidad de clavos y tornillos en muchas construcciones, decoración, bricolaje y trabajos de reparación. Ideal para unir aglomerado, MDF, madera contra chapada, fibra de cemento, pisos de madera, PVC, marcos de madera, aluminio anodizado, vidrios, barras y molduras de madera
- Para unir todo tipo de madera, metal, piedra, cemento, yeso, aluminio, vidrio, poliestireno y plástico
- Ideal para decoración, construcción, marcos, molduras, Ventanas, puertas, azulejos y accesorios para baño
- País de origen China

POTENTE RÁPIDO

MULTIUSOS
INTERIOR / EXTERIOR

AGARRE INSTANTÁNEO



INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de aplicar el adhesivo Cero Clavos, asegúrese de que la superficie esté completamente limpia, sin polvo, grasa u óxido. Temperatura de aplicación 5 °C - 45 °C.
2. Corte la punta del cartucho con una navaja para dejar salir el producto. Enrosque la boquilla que viene incluida y haga un corte en la boquilla al tamaño deseado en un ángulo de 45°.
3. Coloque el cartucho en una pistola calafateadora manual o automática, proceda a la aplicación.
4. Aplique el adhesivo Cero Clavos haciendo una tira continua sobre una de las superficies donde se desea adherir.
5. Presione el material a unir firmemente y de manera uniforme en su posición para lograr el agarre instantáneo. Si es necesario, puede utilizar un martillo de goma para asegurar la adhesión.
6. El tiempo de secado al tacto es de 5 min-10 min. El adhesivo Cero Clavos se curará por completo 24 h después de la aplicación. Hasta este punto puede colocar peso en caso de ser una superficie.
7. Los residuos se pueden limpiar fácilmente con un trapo y agua.

RESTRICCIONES:

1. No aplique el adhesivo en uniones permanentes que estarán expuestas al agua.
2. Evite aplicar el adhesivo en condiciones de riesgo de lluvia, frío o cambios climáticos.
3. No se recomienda su uso en uniones por debajo del nivel del suelo ni en áreas de tráfico intenso.
4. Tenga en cuenta que el adhesivo Cero Clavos no adherirá algunos tipos de plástico, como el polietileno, el polipropileno y el teflón.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

1 año en envases cerrados en lugar fresco y seco a temperaturas entre +5 °C y 27 °C, humedad entre 30 % y 70 %. El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y humedad. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	WM-0955	WM-0960
Color	Blanco	
Presentación	Tubo de 140g	Cartucho de 480g
Temperatura de aplicación	5 °C a 45 °C	
Densidad	1.62 g/cm³	
Tiempo de secado al tacto	5 min	
Hundimiento	0 mm	
Resistencia a la tracción 7 h	3.2 MPa	
Resistencia a la tracción 24 h	4 MPa	



CAJA



Presentación en tubo



Presentación en cartucho