



KMA300PRO



PROCESO MMA

SOLDADORA INVERTER DE USO PROFESIONAL, CON GRAN TECNOLOGÍA ALEMANA IDEAL PARA REALIZAR TODO TIPO DE SOLDADURA CON EXCELENTE RENDIMIENTO.



- ✓ **ARC FORCE**
Mejora la Estabilidad del Arco.
- ✓ **HOT START**
Facilita el INICIO del Arco.
- ✓ **ANTI STICK**
Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.

DATOS TECNICOS

| | |
|----------------------|---|
| MODELO | KMA300PRO |
| AMPERAJE DE ENTRADA | 220V MONOFÁSICO 220V TRIFÁSICO 440V TRIFÁSICO |
| AMPERAJE MAXIMO | 300 A |
| FRECUENCIA | 50-60HZ |
| PROTECCIÓN | IP21 |
| CLASE DE AISLAMIENTO | H |
| PROCESO | MMA |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| ALTO | ANCHO | LARGO | PESO |
| 50 CM | 22 CM | 36 CM | 13 KG |



INCLUYE
Portaelectrodo, pinza a tierra

| VOLTAJE | 220V-MONOFÁSICO | | | | | 220V-TRIFÁSICO | | | | | 440V-TRIFÁSICO | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------|------|------|-----|----------------|------|------|------|-----|
| CICLO DE TRABAJO | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% |
| DIAMETRO DE ELECTRODO | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 |

RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS
6010 / 6013 / 7015 / 7018

SUELDA

- Ac**
ACERO CARBÓN
- Hf**
HIERRO FUNDIDO
- Ai**
ACERO INOXIDABLE

CONECTORES



[LOS DATOS TÉCNICOS QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. ANTARIX IP, S. DE R.L. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN]