

COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA DE BANDA LUBRICADO USO PESADO

W-60070, W-60072

- Ideal para uso en taller
- Puede usarse en exteriores
- Usado en trabajos de carpintería, pintura o mantenimiento automotriz

Para uso con:



Herramienta neumática

Ideal para:



Taller



Carpintería



Mecánica



Pintura



Reparaciones

WESTON[®] TOOLS

LUBRICADO
Con aceite ISO-VG-150



W-60070



W-60072

*No incluye llantas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	W-60070	W-60072
Número de cilindros	2	1
Potencia máxima	6,5 Hp (4 847 W)	14 Hp (10 439 W)
Velocidad	1 050 RPM	760 RPM
Tipo de combustible	Gasolina premium	Gasolina premium
Tanque de combustible	4,5 L	8 L
Material de bomba	Aluminio lubricada con aceite	Hierro fundido de dos etapas 175 PSI
Presión máxima	115 PSI (0,79 MPa)	175 PSI (1,20 MPa)
Flujo de aire	8 CFM (226 L/min) @ 86 PSI (0,59MPa)	13,2 CFM (374 L/min) @ 87 PSI (0,59MPa)
	7,2 CFM (203 L/min) @ 100 PSI (0,68 MPa)	12,8 CFM (363 L/min) @ 116 PSI (0,79MPa)
	6,8 CFM (192 L/min) @ 115 PSI (0,79 MPa)	12,3 CFM (351 L/min) @ 145 PSI (0,99MPa)
Capacidad de tanque	80 L (21 gal)	200 L (52 gal)
Salidas de aire	1/4"	1/4"
Ciclo de trabajo	S1 trabajo continuo	S1 trabajo continuo
Nivel de ruido	96 dB	96 dB
Peso neto	82 kg	168 kg



EMPAQUE