

ESMERIL DE BANCO

- Para pulir, limpiar y afilar
- Mica protectora ajustable para proteger de chispas
- Cubierta metálica de protección para ruedas
- Gomas en la base para un montaje más estable
- Motor con bobinas de cobre
- País de origen China

- Disponibles ruedas abrasivas



Fabricadas con
óxido de aluminio



Fabricadas con
carburo de silicio



CÓDIGO	M-00590	M-00600	* M-00605
VOLTAJE/FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
POTENCIA	1/2 Hp (372.85 W)	3/4 Hp (559.27 W)	1 Hp (745.7 W)
CORRIENTE	3.4 A	5 A	6.8 A
VELOCIDAD	3,450 RPM	3,450 RPM	3,450 RPM
RUEDA ABRASIVA	6"	8"	10"
MEDIDA DE RUEDA	152.4x19.05x12.7mm	203.2x19.05x15.87mm	254x25.4 x31.75mm
CICLO DE TRABAJO	S2 30 min	S2 30 min	S2 30 min
AISLAMIENTO	CLASE I	CLASE I	CLASE I
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44	IP44	IP44
PESO	6.5 kg / 7 kg	9 kg / 10 kg	25.5 kg / 27 kg



Incluye:
2 Ruedas abrasivas G36 y G60

WESTON[®]
TOOLS



EMPAQUE