

EXTENSIONES PARA DADOS.


USO PESADO

 ACABADO
CROMADO

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **PARA TRABAJAR** sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.

BENEFICIOS

● **BALÍN** que asegura que no se safe el dado.





IMPULSO
cuadrado.

5262

USOS

Para el uso con dados.



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LONGITUD TOTAL [A] | CUADRO | | | | | TORQUE MÁXIMO |  |
|--------|-------------|--------------------|--------|------|------|------|----|---------------|---|
| | | | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | | |
| 4760 | Regular | 3" | • | | | | | 500 lb-in | 6 |
| 4761 | Regular | 6" | • | | | | | 500 lb-in | 6 |
| 4762 | Regular | 10" | • | | | | | 500 lb-in | 6 |
| 4764 | Regular | 12" | • | | | | | 500 lb-in | 6 |
| 4763 | Regular | 14" | • | | | | | 500 lb-in | 6 |
| 5260 | Regular | 3" | | • | | | | 1200 lb-in | 6 |
| 526006 | Regular | 6" | | • | | | | 1200 lb-in | 6 |
| 5261 | Regular | 8" | | • | | | | 1200 lb-in | 6 |
| 5262 | Regular | 12" | | • | | | | 1200 lb-in | 6 |
| 5263 | Regular | 18" | | • | | | | 1200 lb-in | 6 |
| 5264 | Regular | 24" | | • | | | | 1200 lb-in | 1 |
| 5461 | Regular | 5" | | | • | | | 3500 lb-in | 6 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LONGITUD TOTAL [A] | CUADRO | | | | | TORQUE MÁXIMO |  |
|--------|-------------|--------------------|--------|------|------|------|----|---------------|---|
| | | | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | | |
| 5463 | Regular | 10" | | | • | | | 3500 lb-in | 6 |
| 5460 | Regular | 2-1/2" | | | • | | | 3500 lb-in | 6 |
| 546420 | Regular | 20" | | | • | | | 9000 lb-in | 1 |
| 546424 | Regular | 24" | | | • | | | 9000 lb-in | 1 |
| 546430 | Regular | 30" | | | • | | | 9000 lb-in | 1 |
| 546436 | Regular | 36" | | | • | | | 15000 lb-in | 1 |
| 5660 | Regular | 4" | | | | • | | 15000 lb-in | 1 |
| 5661 | Regular | 8" | | | | • | | 3500 lb-in | 1 |
| 5663 | Regular | 16" | | | | • | | 3500 lb-in | 1 |
| 5861 | Regular | 8" | | | | | • | 3500 lb-in | 1 |
| 5863 | Regular | 16" | | | | | • | 3500 lb-in | 1 |

