

PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO

24-1000 V
VOLTAJE CA ALTO

90-1000 V
VOLTAJE CA BAJO


LUZ LED


SISTEMA DE ALARMA


DOBLE AISLAMIENTO


USO PROFESIONAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **NO NECESITA TOCAR**
la superficie para realizar lecturas.

● **TRABAJA EN TEMPERATURAS**
desde -20°C hasta los 50°C.

● **PEQUEÑO**
y fácil de manipular.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RANGO DE VOLTAJE CA (BAJO)	24-1000 V
RANGO DE VOLTAJE CA (ALTO)	90-1000 V
RANGO DE FRECUENCIA	50/60 Hz
TIPO DE BATERÍAS	2 X 1.5 V (AAA)
MODO ALARMA	AUDIO / VISUAL
LINTERNA	FOCO BLANCO
APAGADO AUTOMÁTICO	CERCA DE 5 MINUTOS
CLASE DE SEGURIDAD	CAT IV 1000 V
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	32 °F ~ 104 °F (0 ~ 40 °C)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	40 °F ~ 122 °F (-20 ~ 50 °C)
HUMEDAD	80% SIN CONDENSACIÓN
ALTITUD	< 2000 M

USO

Ideal para realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico..

CARACTERÍSTICAS

● **FOCO BLANCO**
en la linterna.

● **APAGADO**
automático.

BENEFICIOS

● **PERMITE**
mantener una distancia segura.

CÓDIGO
PVS02

DESCRIPCIÓN
Probador de voltaje sin contacto

1

