

MARAGA COOL 275



Ventajas

- Excelente vida útil en tanque.
- Excelentes propiedades de presión extrema y lubricidad.
- Extiende la vida útil de las herramientas
- Buen repelente de aceites entrapados.
- Olor levemente agradable.
- Excelente protección contra la corrosión.

PRESENTACIONES

- PT-ACOOOL275-TB 208LT (55 GAL).
- PT-ACOOOL275-LT 1 Litro.
- PT-ACOOOL275-GAL 3.79 LT (1 GAL).
- PT-ACOOOL275-CUB 19 LT (5 GAL).
- A-COOL-55 55 GAL (208 L).
- A-COOL-275 275 GAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MARAGA COOL es un fluido soluble en agua para rectificado y maquinado de uso general. Esta químicamente diseñado para resistir bacterias y hongos. Forma una emulsión estable que resiste contaminación de aceite entrapado. Por sus aditivos proporciona una vida útil en el tanque prolongada esto con un bajo mantenimiento. Este producto puede ser usado en metales ferrosos y no ferrosos.

DILUCIONES INICIALES RECOMENDADAS

Operación	Aceros al carbono Aceros fundidos	Aceros de alta aleación, Aceros inoxidables	Aeronave, Aceros para herramientas	Cobre, Aluminio
Mecanizado-Fresado Perforación, Torneado	1:20 (5.0%)	1:20 (5.0%)	1:15 (6.7%)	1:20 (5.0%)
Molienda	1:25 (4.0%)	1:25 (4.0%)	1:20 (5.0%)	1:25 (5.0%)
Escariado, golpeteo, Aserrado, brochado	1:10 (10%)	1:10 (10.0%)	1:10 (10.0%)	1:10 (10%)

LECTURAS DE REFRACTÓMETROS

Radio de dilución	1:10 (10.0%)	1:15 (6.7%)	1:20 (5.0%)	1:25 (4.0%)	1:30 (3.3%)
Lectura de refractometro	10	7.5	5.0	4.4	3.8



Seguetas Lenmex S.A. DE C.V.; Maraga
Vicente Guerrero Norte 2314,
Colonia 15 de Mayo (Larralde),
64450 Monterrey, Nuevo León.
(81) 8374-3474.
www.maraga.mx

