

USO PESADO



Usos

- Llave ajustable para apretar, aflojar o ajustar piezas de tubo

Ventajas

- Quijada móvil con graduación del diámetro del tubo para una rápida referencia y sistema de muelleo que permite sujetar firmemente cualquier tipo de tubo
- Tornillo moleteado que permite un rápido y fácil ajuste
- Contamos con refacciones

Beneficios

- Gran resistencia al torque
- Ajuste suave de quijada
- Excede la norma GGG-W-651E

Llave Stillson®


de hierro maleable

100 AÑOS
GARANTÍA



CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO (in)	RANGO MIN DE APLICACIÓN (in)	CUERPO	NORMA FEDERAL GGG-W-651E LLAVES STILLSON TIPO II CLASE A			CARGA SOMETIDA PARA MOMENTO DE FLEXIÓN DEL MANGO (in/pounds)
				QUIJADA MOVIL	QUIJADA FIJA	TUERCA	
808UI	8	1/8 a 3/4	25-40	55-60	55-60	32-48	3,300
810UI	10	1/4 a 1	25-40	55-60	55-60	32-48	7,000
812UI	12	1/2 a 1-1/4	25-40	55-60	55-60	32-48	10,000
814UI	14	1/2 a 1-1/2	25-40	55-60	55-60	32-48	13,000
818UI	18	1 a 2	25-40	55-60	55-60	32-48	20,000
824UI	24	1-1/2 a 2-1/2	25-40	55-60	55-60	32-48	28,000
836UI	36	2-1/2 a 3-1/2	25-40	55-60	55-60	32-48	45,500
848UI	48	3 a 5	25-40	55-60	55-60	32-48	52,000

CÓDIGO	TAMAÑO MAX DEL TUBO		LONGITUD (A)		ALTURA (B)		PESO DE EMPAQUE INDIVIDUAL		
	in	mm	in	mm	in	mm	Kg	lbs	
808UI	1	25.40	7.3	186.11	1.0	24.61	0.435	0.959	1
810UI	1 1/2	38.10	9.6	246.07	1.1	28.19	445.92	982.808	1
812UI	2	50.80	11.5	296.12	1.3	32.36	1.365	3.008	1
814UI	2	50.80	12.9	330.42	1.4	36.82	1.745	3.846	1
818UI	2 1/2	63.50	16.1	412.11	1.6	40.15	2.81	6.193	1
824UI	3	76.20	21.8	558.56	1.9	47.9	4.38	9.654	1
836UI	5	127.00	30.2	775	1.9	49.2	8.25	18.183	1
848UI	6	152.40	40.6	1042	2.1	54.67	15.87	34.977	1



Resistencia a la torsión

REFACCIONES	CÓDIGO	MEDIDA PARA STILLSON		
Quijadas móviles	808DI	808UI, 808UR	1	
	810DI	810UI, 810UR, 810AUR	1	
	812DI	812UI, 812UR	1	
	814DI	814UI, 814UR, 814AUR	1	
	818DI	818UI, 818UR, 818AUR	1	
	824DI	824UI, 824UR, 824AUR	1	
	836DI	836UI, 836UR, 836AUR	1	
	848DI	848UI, 848UR	1	
	Quijadas fijas	808BI	808UI, 808UR	1
		810BI	810UI, 810UR, 810AUR	1
812BI		812UI, 812UR	1	
814BI		814UI, 814UR, 814AUR	1	
818BI		818UI, 818UR, 818AUR	1	
824BI		824UI, 824UR, 824AUR	1	
836BI		836UI, 836UR, 836AUR	1	
848BI		848UI, 848UR	1	
Rodillo moleteado	808CI	808UI, 808UR	1	
	810CI	810UI, 810UR, 810AUR	1	
	812CI	812UI, 812UR	1	
	814CI	814UI, 814UR, 814AUR	1	
	818CI	818UI, 818UR, 818AUR	1	
	824CI	824UI, 824UR, 824AUR	1	
	836CI	836UI, 836UR, 836AUR	1	
	848CI	848UI, 848UR	1	